

CARACTERÍSTICAS • CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS

Perfeita para instalação de fitas de LED, cabos e fios, instrumentos eletrônicos de precisão, sistemas de iluminação e outros equipamentos eletrônicos. Também adequada para isolamento térmico em frigoríficos, ar condicionado, automóveis e engenharia.



Ideal para la instalación de tiras LED, cables y alambres, instrumentos electrónicos de precisión, sistemas de iluminación y otros equipos electrónicos. También apta para aislamiento térmico en refrigeradores, aire acondicionado, automóviles e ingeniería.

Ideal for LED strip installation, wires and cables, precision electronic instruments, lighting systems, and other electronic equipment. Also suitable for thermal insulation in refrigerators, air conditioning, automobiles, and engineering applications.

Adesão forte, superfície impermeável, resistente à humidade e ao sol, proteção contra sinais e radiação, resistente a altas temperaturas, não inflamável, boa performance retardante de chamas.



Fuerte adhesión, superficie impermeable, resistente a la humedad y al sol, protección frente a señales y radiación, resistente a altas temperaturas, no inflamable, buena resistencia al fuego.

Strong adhesion, waterproof surface, moisture and sun resistant, signal and radiation protection, high temperature resistant, non-flammable, good fire resistance

Resistente a água
Resistente al agua
Waterproof



INFORMAÇÃO TÉCNICA • INFORMACIÓN TÉCNICA • TECHNICAL INFORMATION

MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL

Folha de alumínio + cola à base de água.
Lámina de aluminio + cola a base de agua.
Aluminum sheet + water-based glue.



TAMANHO
TAMAÑO
SIZE

≈ 1000cm × 5cm × 0,002cm (C × L × Espesura / Largo × Ancho × Espesor / L × W × Thickness)



Temperatures resistance
Resistencia a la temperatura
resistência à temperatura

Max. + 80°C



Espessura total / Espesor total / Total thickness: 0,05mm ±0,002mm (Método de Teste (MT): GB7125-1998);
Espessura base / Espesor base / Base thickness: 0,02mm (MT: GB7125-1997);
Cola / Pegamento / Glue: base de água; water-based, **Cor / Color / Color:** prateada / plateada / silver;
Resistência à tração / Resistencia a la tracción / Tensile strength: 35, unidade: N/25mm (MT: GB7753-1986);
Alongamento / Alargamiento / Elongation: 3% (MT: GB7753-1986);
Adesão / Adhesión / Adhesion: ≥3, unidade: N/25mm (MT: GB/T2792-1997).



Deve ser considerada uma margem de tolerância de 5%, na dimensão e no peso e +/- 5mm no comprimento.
Se debe considerar un margen de tolerancia del 5% para la dimensión y el peso y +/- 5 mm para la longitud.
A tolerance margin of 5% must be considered, in dimension and weight and +/- 5mm in length.

